



## **FICHA TECNICA**

*Ad Ox Chemical Global, S.A. de C.V.*

**Diluyente de Sedimentos**



## **DILUYENTE DE SEDIMENTOS DS-CHG-001**

Nuestro Diluyente de Sedimentos es ideal para realizar un mantenimiento de limpieza rápido, eficaz y económico a carros cisterna de ferrocarril que transportan Aceite Crudo de Petróleo, a los tanques donde se almacena este hidrocarburo y para darle mantenimiento de limpieza a calderas de gran volumen.

### **MEZCLA**

Para un resultado óptimo de limpieza el Diluyente de Sedimentos debe ser diluido con diésel en una proporción de 1:10 (**1 litro de DS-CHG-001 en 10 litros de diésel**).

### **APLICACION**

La mezcla debe aplicarse usando bombas de presión (tipo Karcher) para la completa limpieza del material asfáltico en paredes, pisos y tuberías de las calderas.

### **RENDIMIENTO**

El rendimiento en pruebas efectuadas con el Diluyente de Sedimentos fue de 15 mt.2 por litro (ya mezclado con 10 litros de diésel), sin embargo este rendimiento puede variar de acuerdo al grado de incrustación del material asfáltico y de los residuos, así como al espesor de la película formada o adherida en las paredes y en los pisos.

### **VENTAJA**

El Diluyente de Sedimentos **DS-CHG-001** es totalmente miscible en hidrocarburos por lo cual el material obtenido en la limpieza de los carros cisterna y de los tanques de almacenamiento se puede reincorporar al aceite crudo de petróleo.

### **PRECAUCIONES**



Se debe usar equipo de protección personal; ropa, botas, guantes, goggles, mascarilla.